

GNV Transmission Force 85W-140

Всесезонное трансмиссионное масло **GNV Transmission Force 85W-140** производится с вовлечением синтетических технологий на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел глубокой очистки и современного пакета присадок. Масло обладает высокой стабильностью вязкостных характеристик, сохраняя несущую способность на всем интервале замены.

Применение

GNV Transmission Force 85W-140 предназначено для всех типов гипоидных мостов, высоконагруженных трансмиссий, главных передач или дифференциалов, используемых в автомобильной технике и промышленном оборудовании, работающем в условиях очень высоких нагрузок.

GNV Transmission Force 85W-140 рекомендуется:

- Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) европейских, американских и азиатских производителей.
- Для бортовых редукторов, раздаточных коробок и коробок отбора мощности.

Спецификации

API GL-5; British Ministry of Defence CS 3000B; Case MS 1316; Clark ALC-1 5M 7-80 KE; Clark MS-8 Rev. 1; Clark TLC-25 3M 8-83; Eaton/Fuller Bulletin 2052/2053/6007; Eaton/Fuller Form 121; Ford SM-2C-1011A; Ford SQM-2C9002-AA; GM Pt. no. 88 63 370; John Deere JDM J11D; John Deere JDM J11E; Komatsu Dresser B22-0003; Komatsu Dresser B22-0005; MAN 342 Type M1; MB 235.0; MIL L-2105D; Rockwell International O-76; VME Americas EEMS 19003F; Volvo 97310; ZF TE-ML 05A/TE-ML 07A/TE-ML 12A/TE-ML 16B/TE-ML 16C/TE-ML 16D/TE-ML 17B/TE-ML 19B/TE-ML 21A.

Типовые физико-химические свойства

Показатели	Метод испытания	Типовые значения
Плотность при 20°C, кг/л	ASTM D 4052	0,896
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	25,02
Индекс вязкости	ASTM D 2270	102
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	>225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-15
Коррозия медной и стальной пластинки	ASTM D 130	2
Склонность к пенообразованию	ASTM D 892	
- при 24 °C		10
- при 94 °C		30
- при 24 °C после испытания при 94 °C		12
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине:	ГОСТ 9490-75	
-индекс задира, Н, не менее		540
-нагрузка сваривания, Н, не менее		3479

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

Фасовка: 20 л, 216,5 л

