

GNV NSF Grease Food Contact

Описание

GNV NSF Grease Food Contact — водостойкая антифрикционная смазка для использования в пищевой и фармацевтической промышленности, изготовленная на основе белого масла, загущенного комплексным алюминиевым мылом с добавлением многофункционального пакета присадок. Очень высокие адгезионные свойства, обуславливают непревзойденную стойкость от выдавливания, эффективно защищая рабочие детали оборудования от износа и от коррозии. Диапазон рабочих температур находится в пределах от -20 до +150°C.

Отвечает требованиям спецификации **NSF H1**.

Применение

Пластичная смазка GNV NSF Grease Food Contact применяется в подшипниках, цепях пищевого конвейера, водопроводных коммуникациях, машинах по производству кондитерской продукции, оберточных машинах, упаковочных машинах, машинах для разлива, формировочных машинах, печах пекарен, смесителях, машинах для разлива в производстве напитков, прессах по производству вина.

Преимущества

- Превосходная адгезия к металлическим поверхностям;
- Превосходная механическая стабильность;
- Отличная стойкость к воздействию воды;
- Отличные антикоррозионные свойства;

Спецификации

- **DIN 51502:** KP2P-20
- **NSF H1**

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Тип загустителя		Комплексный алюминиевый
Тип базового масла		Белое масло
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	550
Класс NLGI	NLGI	2
Цвет	Визуально	Белый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	260
Пенетрация при 25°C, с перемешиванием, мм ⁻¹	ASTM D 217	280
Вымывание водой при 79°C, %	ASTM D1264	<3
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	4250

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

Доступная фасовка:

0,4 кг; 18 кг; 180 кг

