

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА



ЕВРОСТАР Hydraulic HLP

ISO VG 32 , 46 , 68

Гидравлическое масло

Преимущества продукта

- надежная защита от износа
- хорошая термическая стабильность
- высокая окислительная стабильность
- низкая склонность к образованию отложений
- длительный интервал эксплуатации
- низкая склонность к образованию пены
- отличная фильтруемость
- быстрое отделение воздуха

Применение

Гидравлическое масло **ЕВРОСТАР Hydraulic HLP** применяется во всех типах гидростатического оборудования, в которых согласно инструкции по эксплуатации необходимо использовать гидравлические жидкости, обладающие длительным интервалом эксплуатации, отличной фильтруемостью, хорошей гидролитической стабильностью и хорошими водоотталкивающими свойствами.

ЕВРОСТАР Hydraulic HLP применяется в гидравлических системах промышленного оборудования, а также сельскохозяйственной, строительной и внедорожной техники.

Соответствует спецификациям и одобрениям

Viscosity grade: ISO VG 32 , 46 , 68

Parker Denison HF-0

Parker Denison HF-1/HF-2

Cincinnati Lamb P-70

ISO 11158 HM

ISO-L-HM

DIN 51524-2 (HLP)

Eaton (Vickers) I-286-S

Eaton (Vickers) M-2950-S

General Motors LS2 LH-04-1-00

Bosch-Rex roth RE 07075

Bosch-Rex roth RE 90220

SAE MS1004 Type HM

AIST (US Steel) 127

AIST (US Steel) 126

SEB 181222 (HLP)

AFNOR NF-E-48603 (HM)

Описание продукта

ЕВРОСТАР Hydraulic HLP гидравлическое масло с высокими противоизносными свойствами и малым содержанием цинка, что позволяет использовать данный продукт в широком диапазоне гидравлических систем промышленного и передвижного оборудования, работающего в тяжелых условиях эксплуатации.

ЕВРОСТАР Hydraulic HLP производится из высококачественных минеральных базовых масел и содержит хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки.

ЕВРОСТАР Hydraulic HLP обладает высокой термической и гидролитической стабильностью, в результате чего, в процессе длительного срока эксплуатации, не образуется шлама и отложений на серво-клапанах и исполнительных механизмах.

ЕВРОСТАР Hydraulic HLP обладает отличной фильтруемостью и может использоваться в гидравлических системах, оснащенных фильтрами тонкой очистки.

Обеспечивает надежную защиту от износа поршневых, лопастных и зубчатых насосов. Хорошие воздухоотделяющие и противопенные свойства, данного продукта, предотвращают возникновение кавитации в насосе.

ЕВРОСТАР Hydraulic HLP не оказывает агрессивного воздействия на уплотняющие материалы, а также детали гидравлических систем, изготовленные из стали и цветных металлов.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения		
	32	46	68
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,8749	0,877	0,883
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	32,8	46,2	68
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	5,47	6,75	8,86
Индекс вязкости	126	105	98
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230,7	225	248
Температура застывания [°C]	-31	-31	-31

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Класс пожароопасности: IV.