

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА



ЕВРОСТАР TRUCK 10W-40 **API CI-4/SL**

*Полусинтетическое
универсальное моторное масло*

Преимущества продукта

- полусинтетическое моторное масло
- может применяться для смешанного парка автомобилей
- предназначено для современных дизельных и бензиновых двигателей
- обладает высокими эксплуатационными характеристиками
- превосходная защита от изнашивания
- обладает энергосберегающими свойствами
- предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей Euro III

Соответствует спецификациям и одобрениям:

Класс вязкости: **SAE 10W-40**
API CI-4/SL
MB-Approval 228.3, MAN M 3275-1
Volvo VDS-3, Renault RLD-2
Cummins CES 20078, 77, 76
ACEA E7-08, ACEA E5-02, ACEA E3-96 Issue 4
ACEA A3/B4-08
Global DHD-1
Caterpillar ECF-1a

Применение

ЕВРОСТАР TRUCK 10W-40 – универсальное моторное масло с синтетическими компонентами. Предназначено для дизельных двигателей тяжелой техники Euro III без сажевых фильтров (DPF), современных бензиновых и дизельных двигателей легковых и малых коммерческих автомобилей, внедорожной и строительной техники.

Данное масло может использоваться как универсальное для смешанного парка техники. Подходит для использования в современных легковых автомобилях, где необходимо использование масел, отвечающих требованиям ACEA A3/B4-04.

ЕВРОСТАР TRUCK 10W-40 отвечает требованиям современной спецификации на масла ACEA E7-08 и API CI-4, предназначенной для высоконагруженной дизельной европейской и американской техники. Масло обеспечивает отличную защиту двигателя от изнашивания и позволяет увеличить ресурс оборудования. Оно отлично подходит для смазывания всех современных высоконагруженных дизельных двигателей с системой рециркуляции

выхлопных газов (EGR) и селективным каталитическим нейтрализатором выхлопных газов (SCR). Подходит для использования в европейской и американской коммерческой технике.

В соответствие с рекомендациями и одобрениями производителей интервал замены данного масла в зависимости от условий эксплуатации может составлять 50 000 км, а в некоторых случаях и больше. Для более точного определения интервалов замены масла рекомендуется следовать руководству по эксплуатации и обслуживанию техники или воспользоваться услугой контроля состояния качества масла .

Описание продукта

ЕВРОСТАР TRUCK 10W-40 – универсальное моторное масло, полученное на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел, произведенных по современной технологии. Масло содержит сбалансированный пакет присадок, содержащий большое количество моюще-диспергирующих, противоизносных, антиокислительных, антикоррозионных, антипенных присадок и модификаторов вязкости.

Обеспечивает полную защиту двигателя при любых режимах эксплуатации, поддерживает чистоту деталей двигателя, снижает их износ, предотвращает коррозию и нейтрализует кислотные продукты сгорания, образующиеся в процессе работы двигателя. Благодаря своим отличным вязкостно-температурным свойствам масло обладает отличными пусковыми характеристиками в зимний период (сохраняет прокачиваемость до -30°C) и образует надежную масляную защитную пленку в условиях высоких летних температур.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³] 0,885	0,87
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	98
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	14,9
Индекс вязкости	160
Температура вспышки (по Кливленду) [$^{\circ}\text{C}$]	220
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	10,4
Температура застывания [$^{\circ}\text{C}$]	-39

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Моторные масла **ЕВРОСТАР TRUCK 10W-40** являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV